

W+R® TURKİYE
Pioneering glove technology

Pioneering glove technology

W+R®



W+R INDUSTRY

W+R® TURKİYE

Pioneering glove technology

Daha Fazla Koruma,
Daha Fazla Güç



W+R INDUSTRY

W+R Group, bir asırlık deneyimiyle endüstri, ticaret, polis ve askeriye için yenilikçi ve güvenilir eldivenler üreten köklü bir firmadır. Modern laboratuvarları ve kalite kontrol süreçleriyle yüksek standartlar sunar.

YENİLİK VE GELENEĞİN ÜRÜNÜ

W+R'nin geriye dönüp bakıldığında ardında bir asırlık geleneği ve eldiven üretimindeki uzmanlığı görülür. 1928 yılında Neuhausen an der Erms'te, tabakacı Jakob Weiblen ve kayınbiraderi eldiven imalatçısı Theodor Rümmler'in tarafından bir aile şirketi olarak kuruldu. W+R, 1936'da yakınlarda bulunan, ilk eldiven fabrikasının kurulduğu Metzingen şehrine taşındı. Başlangıçta deri şoför eldivenleri ve işçi eldivenleri imal ettiler. Daha sonraları, ilk sentetik eldivenler portföye eklendi. İş bölümüne eldiven geri dönüşümü, temizleme, onarım ve kiralama 1980'lerde dahil edildi.

W+R'nin eldivenleri Teknik inovasyonlar ve güvenilirlik konularında diğer eldivenlerden ayrılmaktadır. Endüstrinin, ticaretin, yetkili güçlerin, polis ve askerin popüler tedarikçisi olduğumuzdan, dünyanın dört bir yanından olan müşterilerimiz bizim uzun yıllardır süren deneyimlerimize ve kendimize ait modern laboratuvarlı geliştirme departmanımıza, kesme odalarımıza, desen dikim mağazamıza ve kalite teftişimize güvenmektedir.

Her zaman başarılı gelişmelere imza atan "Endüstri" ve "Askeri & Polis" adındaki iki şirket bölümünün yanı sıra, 2017 yılında W+R INDUSTRY-ve W+R PRO adında kanunen bağımsız iştirakler kurma kararı alındı.

Dolayısıyla, **W+R INDUSTRY GmbH**, eldiven temizlik servisimiz **W+R Glove Care** gibi endüstri ve ticaret alanında sizin gelecekteki yasal partnerinizdir.

W+R PRO GmbH polis, askeriye ve yetkili güçler alanında uzmandır. Buna ek olarak, spor ve dış giyim markası **KinettiXx** alanlarında sorumludur. İki şirketin ilgili alanlardaki uzmanlığıyla **W+R Group** müşterilerine gelecekte daha iyi, hatta farklı gereksinimlere karşı uyarlanmış bir hizmet sunma olanağına sahip olacaktır.



Şirket kurucumuz, tabakacı Jakob Weiblen

W+R®
Pioneering glove technology

W+R INDUSTRY

DiN EN 420**GENE KOŞU LAR**

DiN EN 420 Avrupa Standardı, tüm kategorilerdeki koruyucu eldivenlerin genel gerekliliklerini tanımlamıştır ve eldivenler için test prosedürlerini belirlemiştir. Birtakım özel standartlar DiN EN 420 standardına bağlı olarak uygulanır. Eğer ürün standardın gerekliliklerini yerine getirirse, üretici **Kategori 1** için üretici deklarasyonunu gerçekleştirebilir.

Kategori 2 ve 3 de ki koruyucu eldivenler için gereklilikler belirlenmiştir. Standartlar aşağıdaki gibidir:

DiN EN 388**MEKAN RİSKLER**

Mekanik yaralanmalara karşı koruyucu eldiven standart olası riskleri sürtünme, kesilme, bıçaklama ve yırtılma olarak tanımlamıştır. "Mekanik tehlikeler" piktogramı ilk bakışta altı dijital kodla belirtilir ve bu sayede söz konusu risklere göre eldivenlerin ne tür koruyucu özelliklere sahip olduğu bilinir.

- A** Aşınmaya karşı dirençli (performans düzeyi 0-4) _____
B Kesilmeye karşı dirençli (performans düzeyi 0-5) _____
C Yırtılmaya karşı dirençli (performans düzeyi 0-4) _____
D Delinmeye karşı dirençli (performans düzeyi 0-4) _____

Yeni eklenen EN388:2016 standart uyarınca, aşağıdaki riskler de test edilmiştir:

- E** EN 150 13997 uyarınca kesilmeye karşı dirençli (performans düzeyi A-F) _____
F Darbelere karşı koruma (-/P) _____



Cat. 1

EN 388



A B C D E F

DiN EN 407**TERMAL RİSKLER**

Sıcağa ve alevlere karşı korumalı eldivenlerin sahip olmaları gereken özellikler DiN EN 407 Standardında belirtilmiştir. 100 °C'den itibaren termal riskler artmaktadır. "Sıcaklık ve Alev" piktogramı koruyucu etkinin türünü ve derecesini sayısal kodlar vasıtasıyla göstermektedir.

Buna ek olarak, eldivenler aşınmaya karşı direnç ve yırtılmaya karşı direnç bakımından en azından EN 388 standardının performans düzeyi 1' ini yerine getirmelidir.

- A** Yanma durumu (performans düzeyi 0-4) _____
B Sıcakla temas (performans düzeyi 0-4) _____
C Sıcaklığı iletme (performans düzeyi 0-4) _____
D ısıyı yayma (performans düzeyi 0-4) _____
E Erimiş metalden küçük çaplı sıçramalar (performans düzeyi 0-4) _____
F Erimiş metalden büyük çaplı sıçramalar (performans düzeyi 0-4) _____

EN 407



A B C D E F

DiN EN 511**SOĞUĞA KARŞI KORUMA**

Soğuğa ve -50 °C'ye kadar soğuğu iletmeye karşı korumalı eldivenler bu standartta listelenmiştir. "Soğuk riski" piktogramı eldivenin iletme ve soğuğa karşı direnci ve su geçirmezliği konusunda koruma özelliklerini sayısal kodlarla belirtmektedir. Buna ek olarak eldivenler, EN 388 performans düzeyine uygun olarak aşınmaya karşı direnç ve yırtılmaya karşı direnç gösteren özellikte olmalıdır.

- A** Soğuk iletimi (performans düzeyi 0-4) _____
B Soğukla temas (performans düzeyi 0-4) _____
C Su geçirmezler (performans düzeyi 0-4) _____

EN 511



A B C

DiN EN 374**KİMYASALLARA KARŞI KORUMA**

Kimyasallara karşı koruma eldivenlerinin sağlaması gereken gereklilikler EN 374'da belirlenmiştir. Bu gereklilikler 3 kısımdan oluşmaktadır. EN 374 Kısım 1 'de kimyasallara karşı koruma eldivenlerinin temel gereklilikleri tanımlanırken Kısım 2'de penetrasyon ve permeasyon testi şartları betimlenmiştir. Temel kriter olarak, kimyasallara karşı koruyucu eldivenler sıvı ve havaya karşı direnç gösteren özellikte olmalıdır. Bununla ilgili iki test prosedürü EN 374-2'da açıkça belirtilmiştir.

Eğer EN 374-1 'de istenen koruma indeksi listeden seçilen üç kimyasal testi sonucunda elde edilmezse, koruyucu eldivene "kısıtlı" veya "düşük" kimyasal koruma anlamına gelen "Beaker glass" piktogramı verilir. Aynı zamanda, "information" anlamına gelen "i" piktogramı verilir; bu sayede kullanıcı eldiveni kullanmadan önce üretici bilgilendirmesini okuması gerektiğini bilecektir.

Eğer eldiven sıvı geçirmezse ve EN 374-2 EKA uyarınca belirtilen penetrasyon testinin en az iki aşamasına ulaşıyorsa, eldivenin mikro organizmalara karşı dirençli olduğu düşünülür ve "bakteriyel kirlenmeye karşı koruma" piktogramını taşımasına izin verilir. Bununla birlikte, bu durum onu doğrudan kimyasallara karşı korumalı bir eldiven yapmaz.

Eğer eldiven EN 374-1 tarafından istenen, standardın ek kısmında belirtilen üç kimyasal testinin koruma indeksindeki en az iki aşamasını tamamlarsa, eldivenin kimyasallara karşı dirençli olduğu düşünülür ve "Erlenmeyerkolben" piktogramı taşımasına izin verilir.

EN 374**1****EN 374****2****EN 374****3**

Penetrasyon: Penetrasyon DiN EN 374 Kısım 2 uyarınca hava veya su sızıntısı testine tabi tutularak belirlenir.

Permeasyon:

Permeasyon kimyasalların eldivenin ince tabakasına penetre edildiği fakat gözle görünür bir açılmaya rastlanmayan bir süreçtir. İlk kimyasal temastan algılamaya kadar geçen süre atılım zamanıdır. Permeasyonun ikinci ölçütü kimyasalın eldivenin ince tabakasına penetre olduğu standart hızıdır.

Permeasyon indeksi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 = $t > 10$ min | 4 = $t > 120$ min |
| 2 = $t > 30$ min | 5 = $t > 240$ min |
| 3 = $t > 60$ min | 6 = $t > 480$ min |

Daha detaylı bilgi üreticilerin direnç tablolarında bulunabilir.

DiN EN 12477**KAYNAKÇI KORUMASI**

El ile kaynak için ve ilgili metal çalışmalar için koruyucu eldiven EN 12477 Standardında belirtilmiştir. Eldivenler EN 420 Standardının en temel şartlarını yerine getirdiği gibi EN 388 ve EN 407 standartlarının minimum değerlerini de taşıyor. Bununla birlikte, kullanıcıları kaynak sıçramalarından korumak dışında başka özelliklere de sahiptir. Standart A Tipi ve B Tipi eldivenler olarak ikiye ayrılıyor.

A Tipi eldivenler daha büyük gereksinimleri karşılıyor ve ağır kaynak işleri uygulamalarında kullanılması tavsiye ediliyor.

B Tipi eldivenler daha fazla hareket özgürlüğü sunuyor ve tercihen WIG kaynaklarında kullanılıyor. Kaynakçı eldivenler açık bir şekilde A Tipi veya B Tipi olarak sınıflandırılmaktadır.

**DIN EN
12477**Type
A + B**DiN EN 1149****ELEKTROSTATİK İLETKEN KORUYUCU GİYSİ**

Elektrostatik iletken malzeme aşağıdaki gerekliliklerden en az birini karşılamalıdır: Yüzey direnci $\leq 2.5 \times 10^9$ Ohm (EN 1149-1 uyarınca test edilmiş), yada deşarjın yarı ömür değeri (t_{50}) $< 4s$.

EN 1149-1**DiN EN 16350****KORUYUCU ELDIVENLER İÇİN ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER**

Koruyucu eldivenler için gerekli minimum elektrostatik özellikler DiN EN 16350'da aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

**DIN EN
16350**

Eldiven Bedenleri

En yüksek koruma ve giyinme konforu için, eldivenlere boş vakit uğraşları için veya iş için ihtiyacınız olduğuna bakmaksızın doğru beden eldiveni seçmeniz önemlidir. Bu yüzden de, satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce bedeninizi kesin olarak öğrenmelisiniz. İhtiyaç duyduğunuz eldivenin bedenini nasıl öğreneceğinizi size göstereceğiz. Bununla birlikte, size telefon üzerinden tavsiyede bulunmaktan da büyük bir mutluluk duyacağız.

Bedeninizi bulabilmek için bir mezurayı gevşek bir biçimde el çevrenizde en geniş noktalara kadar (baş parmağı dışarıda bırakarak) kıvrımanız gerekiyor. Eğer elinizin altında bir mezura yoksa, bir parça iplik de işe yarayacaktır. İlk önce ipliği elinizin etrafında kıvrın ve daha sonra uzunluğu bir cetvel yardımıyla ölçün.



Mezura ve iplik ile eldiven ölçüsü alma

Artık, doğru eldiven bedenini aşağıdaki tablo yardımıyla bulabilirsiniz:

El Çevresi	17,5 cm	18 cm	19 cm	20,5 cm	22 cm	23 cm	24 cm	26 cm	27 cm	27,5 cm	28,5 cm
Beden	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11
Tek Beden Erkek	-	-	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL
Tek Beden Kadın	S	M	M	L	L	XL	XL	-	-	-	-

TECGRIP G15

Ürün No: 111-553-770

Uzunluk: 24 cm **Beden:** 6 – 12

Tasarım:

Dikişsiz Ultra İnce 15 Gauge 3D Örgü

İplik:

Mekanik Mukavemetli Polyester Elyaf.

Kaplama:

½ Dayanıklı Yumuşak PU Kaplama

Özellikler:

Hafif Montaj Eldiveni Nefes Alabilir,
Kaygan ve Kuru Parçalar İçin Yüksek
Kavrama Kabiliyeti

Konç:

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

TECGRIP®
by **W+R**



anatomik
uyum



15
Gauge



dermatop-
geschützte



3121A



ECOTAC G15

Ürün No: 111-553-700

ECOTAC
by W+R**Uzunluk:** 24 cm **Beden:** 6 – 12**Tasarım:**

Dikişsiz, Ultra İnce 15 Gauge 3D Örgü

İplik:Yüksek Mekanik Mukavemetli Poliamid
+ Spandex. Cilt İle Mükemmel Uyum ve
Konfor**Kaplama:**½ Yüksek Teknoloji Micro Nitril
+ TPU Köpük**Özellikler:**Üstün Konfor, Çift Daldırılmış - Nefes
Alabilir, Sıvı İtici Özellik, Islak Ve Kuru
Parçalar İçin Yüksek Kavrama Kabiliyeti**Konç:**

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

anatomik
uyum15
Gaugedermatolojik
gözetilmiştir

4131A



GRIPFLEX G15

Ürün No: 111-553-750

Uzunluk: 24 cm **Beden:** 6 – 12

Tasarım:

Dikişsiz Ultra İnce 15 Gauge 3D Örgü

İplik:

Yüksek Mekanik Mukavemetli Poliamid
+ Spandex. Cilt İle Mükemmel Uyum Ve
Konfor

Kaplama:

½ Yüksek Teknoloji Micro Nitril Köpük
+ PUD

Özellikler:

Püskürtme Kaplama Teknolojisi.
Mükemmel Konfor Ve Yüksek Performans
Montaj Eldiveni, - Nefes Alabilir,
Kuru Parçalar İçin Yüksek Kavrama
Kabiliyeti

Konç:

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

GRIPFLEX®
by W+R



anatomik
uyum



15
Gauge



dermatop-
güvenlidir



3121A



X1XXXX

GRIPFLEX G15 ESD

Ürün No: 111-553-755

Uzunluk: 24 cm **Beden:** 6 - 12**Tasarım:**

Dikişsiz Ultra İnce 15 Gauge 3D Örgü

İplik:Yüksek Mekanik Mukavemetli Poliamid
+ Spandex ve Karbon. Cilt İle Mükemmel
Uyum ve Konfor**Kaplama:**½ Yüksek Teknoloji Micro Nitril Köpük
+ PUD**Özellikler:**Püskürtme Kaplama Teknolojisi.
Mükemmel Konfor Ve Yüksek Performans
ESD Montaj Eldiveni, - Nefes Alabilir, Kuru
Parçalar İçin Yüksek Kavrama Kabiliyeti**Konç:**

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

GRIPFLEX®
by W+Ranatomik
uyum15
Gauge

X1XXXX



4121A



GRIPMASTER G18

Ürün No: 111-553-720

Uzunluk: 24 cm **Beden:** 6 - 12

Tasarım:

Dikişsiz Ultra İnce 18 Gauge 3D Örgü

İplik:

Yüksek Mekanik Mukavemetli 100% Poliamid İplik. Cilt İle Mükemmel Uyum Ve Konfor

Kaplama:

½ Üç Kez Daldırılmış, Yüksek Teknoloji, Özel İşlem Görmüş Micro Nitril Köpük

Özellikler:

Üç Kat Kaplama Sayesinde Avuç İçi Yağa Karşı Üstün Koruma Ve Sıvı İtici Özellik. Üstün Konfor - Nefes Alabilir, Islak Ve Kuru Parçalar İçin Yüksek Kavrama Kabiliyeti

Konç:

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

GRIPMASTER®
by W+R



anatomik
uyum



18
Gauge



dermatop-
gösterilmiştir



4121A

GRIPMASTER G18 FF+

Ürün No: 111-553-730

Uzunluk: 25,5 cm **Beden:** 6 - 12**Tasarım:**

Dikişsiz Ultra İnce 18 Gauge 3D Örgü

İplik:

Yüksek Mekanik Mukavemetli 100% Poliamid İplik. Cilt İle Mükemmel Uyum ve Konfor

Kaplama:

Tam Kaplı Üç Kez Daldırılmış Yüksek Teknoloji, Özel İşlem Görmüş Micro Nitril Köpük

Özellikler:

Üç Kat Kaplama Sayesinde Yağa Ve Toza Karşı Mükemmel Koruma Sağlar. Sıvı İtici Özellik. Üstün Konfor, Islak Ve Kuru Parçalar İçin Yüksek Kavrama Kabiliyeti

Konç:

Açık Uzun Manşet

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

GRIPMASTER®
by W+Ranatomik
uyum18
Gaugesıvı
geçirmez

X1XXXX



4121A

GRIPMASTER G18 FF

Ürün No: 111-553-735

Uzunluk: 27,5 cm **Beden:** 6 - 12

Tasarım:

Dikişsiz Ultra İnce 18 Gauge 3D Örgü

İplik:

Yüksek Mekanik Mukavemetli 100% Poliamid İplik. Cilt İle Mükemmel Uyum ve Konfor

Kaplama:

Tam Kaplı Üç Kez Daldırılmış Yüksek Teknoloji, Özel İşlem Görmüş Micro Nitril Köpük

Özellikler:

Üç Kat Kaplama Sayesinde Yağa Ve Toza Karşı Mükemmel Koruma Sağlar. Sıvı İtici Özellik. Üstün Konfor, Islak Ve Kuru Parçalar İçin Yüksek Kavrama Kabiliyeti

Konç:

Uzun Manşet

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

GRIPMASTER®
by W+R



anatomik
uyum



18
Gauge



sıvı
geçirmez



X1XXXX



4121A

ECOTAC B18

Ürün No: 911-553-710

ECOTAC®
by W+R**Uzunluk:** 24 cm **Beden:** 6 - 12**Tasarım:**

Dikişsiz Ultra İnce 18 Gauge 3D Örgü

İplik:Yüksek Kesilme Dirençli HPPE, Poliamid
Cam Elyaf + Spandex. Cilt İle Mükemmel
Uyum Ve Konfor**Kaplama:**½ Yüksek Teknoloji Micro Nitril Köpük
+ TPU**Özellikler:**B Kesilme Dirençli Parmak Arası Takviyeli,
Mükemmel Konfor, Çift Daldırılmış, Nefes
Alabilir, Sıvı İtici Özellik, Islak Ve Kuru
Parçalar İçin Yüksek Kavrama Kabiliyeti**Konç:**

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

anatomik
uyum18
Gaugedermatolo-
gistenin onayı

4542B



ECOTAC C18

Ürün No: 911-553-715

Uzunluk: 24 cm **Beden:** 6 – 12

Tasarım:

Dikişsiz Ultra İnce 18 Gauge 3D Örgü

İplik:

Yüksek Kesilme Dirençli HPPE, Çelik, Poliamid Cam Elyaf + Spandex. Cilt İle Mükemmel Uyum ve Konfor

Kaplama:

½ Yüksek Teknoloji Micro Nitril Köpük + TPU

Özellikler:

C Kesilme Dirençli Parmak Arası Takviyeli, Mükemmel Konfor, Çift Daldırılmış, Nefes Alabilir, Sıvı İtici Özellik, Islak Ve Kuru Parçalar İçin Yüksek Kavrama Kabiliyeti

Konç:

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift



anatomik
uyum



18
Gauge



4543C



ECOTAC C15

Ürün No: 911-553-700

ECOTAC
by W+R**Uzunluk:** 24 cm **Beden:** 6 - 12**Tasarım:**

Dikişsiz, Ultra İnce 15 Gauge 3D Örgü

İplik:Yüksek Kesilme Dirençli HPPE, Poliamid
Cam Elyaf + Spandex. Cilt İle Mükemmel
Uyum ve Konfor**Kaplama:**½ Yüksek Teknoloji Micro Nitril
+ TPU Köpük**Özellikler:**C Kesilme Dirençli Parmak Arası Takviyeli.
Üstün Konfor, Çift Daldırılmış, Nefes
Alabilir, Sıvı İtici Özellik, Islak Ve Kuru
Parçalar İçin Yüksek Kavrama Kabiliyeti**Konç:**

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

anatomik
uyum15
Gaugedermatologisch
geprüft

EN 388

4543C



GRIPMASTER C18

Ürün No: 911-553-720

Uzunluk: 24 cm **Beden:** 6 – 12

Tasarım:

Dikişsiz Ultra İnce 18 Gauge 3D Örgü

İplik:

Yüksek Kesilme Dirençli HPPE, Çelik, Poliamid Cam Elyaf + Spandex. Cilt İle Mükemmel Uyum ve Konfor

Kaplama:

½ Üç Kez Daldırılmış, Yüksek Teknoloji, Özel İşlem Görmüş Micro Nitril Köpük

Özellikler:

C Kesilme Dirençli Parmak Arası Takviyeli.
Üç Kat Kaplama Sayesinde Avuç İçi Yağa Karşı Üstün Koruma Ve Sıvı İtici Özellik.
Üstün Konfor - Nefes Alabilir, Islak Ve Kuru Parçalar İçin Yüksek Kavrama Kabiliyeti

Konç:

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

GRIPMASTER®
by **W+R**



anatomik
uyum



18
Gauge



ORIGINAL
SEHR GUT
dermatex®
germanische

EN 388



4544C

EN 407:2020



X1XXXX

TECGRIP B18

Ürün No: 911-553-770

Uzunluk: 24 cm **Beden:** 6 - 12**Tasarım:**

Dikişsiz Ultra İnce 18 Gauge 3D Örgü

İplik:Yüksek Kesilme Dirençli HPPE, Poliamid
Cam Elyaf + Spandex. Cilt İle Mükemmel
Uyum ve Konfor**Kaplama:**

½ Dayanıklı Yumuşak PU Kaplama

Özellikler:B Kesilme Dirençli Mükemmel Konfor -
Nefes Alabilir, Kaygan Ve Kuru Parçalar
İçin Yüksek Kavrama Kabiliyeti**Konç:**

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

TECGRIP®
by W+Ranatomik
uyum18
Gaugedermatolojik
gösterge de

3442B



TECGRIP C18

Ürün No: 911-553-775

Uzunluk: 24 cm **Beden:** 6 - 12

Tasarım:

Dikişsiz Ultra İnce 18 Gauge 3D Örgü

İplik:

Yüksek Kesilme Dirençli HPPE, Çelik, Poliamid Cam Elyaf + Spandex. Cilt İle Mükemmel Uyum ve Konfor

Kaplama:

½ Dayanıklı Yumuşak PU Kaplama

Özellikler:

C Kesilme Dirençli Mükemmel Konfor - Nefes Alabilir, Kaygan ve Kuru Parçalar İçin Yüksek Kavrama Kabiliyeti

Konç:

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

TECGRIP®
by W+R



anatomik
uyum



18
Gauge



dermaplast®
gripmed.de



4543C

TECGRIP C18 R

Ürün No: 911-553-780

Uzunluk: 24 cm **Beden:** 6 - 12**Tasarım:**

Dikişsiz Ultra İnce 18 Gauge 3D Örgü

İplik:

Yüksek Kesilme Dirençli HPPE, Çelik, Poliamid Cam Elyaf + Spandex. Cilt İle Mükemmel Uyum ve Konfor

Kaplama:

½ Dayanıklı Yumuşak PU Kaplama

Özellikler:

C Kesilme Dirençli Parmak Arası Takviyeli, Mükemmel Konfor - Nefes Alabilir, Kaygan Ve Kuru Parçalar İçin Yüksek Kavrama Kabiliyeti

Konç:

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

TECGRIP®
by W+Ranatomik
uyum18
Gaugedermatologisch
geprüft da

4543C



TECGRIP C15

Ürün No: 911-553-785

Uzunluk: 24 cm **Beden:** 6 - 12

Tasarım:

Dikişsiz Ultra İnce 15 Gauge 3D Örgü

İplik:

Yüksek Kesilme Dirençli HPPE, Poliamid
Cam Elyaf + Spandex. Cilt İle Mükemmel
Uyum ve Konfor

Kaplama:

½ Dayanıklı Yumuşak PU Kaplama

Özellikler:

C Kesilme Dirençli Parmak Arası Takviyeli,
Üstün Konfor - Nefes Alabilir, Kaygan
Ve Kuru Parçalar İçin Yüksek Kavrama
Kabiliyeti

Konç:

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

TECGRIP®
by **W+R**



anatomik
uyum



15
Gauge



dermatex-
garnitürde



4544C



TECGRIP D15

Ürün No: 911-553-790

Uzunluk: 24 cm **Beden:** 6 - 12**Tasarım:**

Dikişsiz Ultra İnce 15 Gauge 3D Örgü

İplik:Yüksek Kesilme Dirençli HPPE, Poliamid
Cam Elyaf + Spandex. Cilt İle Mükemmel
Uyum ve Konfor**Kaplama:**

½ Dayanıklı Yumuşak PU Kaplama

Özellikler:D Kesilme Dirençli Parmak Arası
Takviyeli, Üstün Konfor - Nefes Alabilir,
Kaygan Ve Kuru Parçalar İçin Yüksek
Kavrama Kabiliyeti**Konç:**

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

TECGRIP®
by W+Ranatomik
uyum15
Gaugedermatop-
geniştirir

4544D



ECOTAC D15

Ürün No: 911-553-705

Uzunluk: 24 cm **Beden:** 6 – 12

Tasarım:

Dikişsiz Ultra İnce 15 Gauge 3D Örgü

İplik:

Yüksek Kesilme Dirençli HPPE, Poliamid
Cam Elyaf + Spandex. Cilt İle Mükemmel
Uyum ve Konfor

Kaplama:

½ Yüksek Teknoloji Micro Nitril Köpük
+ TPU

Özellikler:

D Kesilme Dirençli, Üstün Konfor, Çift
Daldırılmış, Nefes Alabilir, Sıvı İtici Özellik,
Islak ve Kuru Parçalar İçin Yüksek Kavrama
Kabiliyeti

Konç:

Örgü

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

ECOTAC
by **W+R**



anatomik
uyum



15
Gauge



dermatex-
güvenlidir



4543D



GRIPMASTER C18 FF

Ürün No: 911-553-730

Uzunluk: 27,5 cm **Beden:** 6 - 12**Tasarım:**

Dikişsiz Ultra İnce 18 Gauge 3D Örgü

İplik:

Yüksek Kesilme Dirençli HPPE, Çelik, Poliamid Cam Elyaf + Spandex. Cilt İle Mükemmel Uyum ve Konfor

Kaplama:

Tam Kaplı Üç Kez Daldırılmış Yüksek Teknoloji, Özel İşlem Görmüş Micro Nitril Köpük

Özellikler:

C Kesilme Dirençli Parmak Arası Takviyeli. Üç Kat Kaplama Sayesinde Yağ Karşı Mükemmel Koruma Ve Sıvı İtici Özellik. Üstün Konfor, Islak Ve Kuru Parçalar İçin Yüksek Kavrama Kabiliyeti

Konç:

Uzun Manşet

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

GRIPMASTER®
by W+Ranatomik
uyum18
Gaugesıvı
geçirmez

X1XXXX



4544C

HERKULO 1

Ürün No: 3001-115

Uzunluk: 27 cm **Beden:** 9 - 12

Tasarım:

Yüksek Kaliteli Pamukla İşlenmiş Astar

İplik:

Yüksek Kalitede Ham Pamuk

Kaplama:

Aşınmaya Dayanıklı Tam Kaplı Nitril

Özellikler:

El Anatomisine Tam Uyumlu Kalıp,
Yumuşak Ve Parmak Hareketlerini
Yormayan İleri Teknoloji, Sıvı Geçirmez,
Aşınmaya Karşı Dirençli

Konç:

Sentetik Deriden Üretilmiş,
Yağ Emmeyen, Bileği Rahatsız Etmeyen
Güvenli Konç Yapı

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift



anatomik
uyum



sıvı
geçirmez



HERKULO 2 (CUT)

Ürün No: 3001-120

Uzunluk: 27 cm **Beden:** 9 - 12**Tasarım:**

Isı Ve Kesilmeye Dirençli Kevlar Astar

İplik:

Kevlar

Kaplama:

Aşınmaya Dayanıklı Tam Kaplı Nitril

Özellikler:

El Anatomisine Tam Uyumlu Kalıp,
Yumuşak Ve Parmak Hareketlerini
Yormayan İleri Teknoloji, Kesilme Ve
Isı Direnci, Sıvı Geçirmez,
Yüksek Aşınma Direnci

Konç:

Sentetik Deriden Üretilmiş,
Yağ Emmeyen, Bileği Rahatsız Etmeyen
Güvenli Konç Yapı

Paketleme:

Paket: 10 Çift Koli: 100 Çift

anatomik
uyumsıvı
geçirmez

X2XXXX



4X32C



W+R® TURKİYE

Pioneering glove technology

WR TURKEY EL DİVEN A.Ş.

Ağaoğlu My Office 212 Sit.
No:3 Ofis:207 BAĞCILAR / İSTANBUL

Ofis: +90 212 803 91 14
E-Mail: info@wr-turkey.com
www.wr-turkey.com



**THANK YOU
FOR YOUR TIME**